



BUSSOLED
Registered design

PICCOLO
GRANDE

Design: Sergio Cappelletti


Bussolo si veste di eleganza e si rinnova, diventando Bussoled. Disponibile in due differenti misure e in molteplici configurazioni, questo apparecchio a sospensione è equipaggiato con LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Il prodotto ha il corpo in alluminio tinto verniciato ed è completo di tre cavi di sospensione in acciaio zincato, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver, quando richiesto. Disponibili in gamma anche versioni E27. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Bussolo reinvents itself, meets elegance and becomes Bussoled. Available in two different sizes and in multiple configurations, this hanging luminaire has a housing made from coated finish aluminum and it is equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source. Complete with cables for suspension in galvanized steel, 200 cm of electrical cable and ceiling attachment in painted steel. Driver included, when necessary. E27 available. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.

BUSSOLED PICCOLO - E27



- SL E27 sorgente luminosa esclusa / lamp not included
- AL non richiesto / not required
- IP 40
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white




codice	W	ON-OFF
B8-105	Max 32W	✓

Non utilizzare sorgenti alogene o ad incandescenza / Do not use halogen or incandescent lamps

BUSSOLED PICCOLO - LENS



- SL LED
- AL incluso / included
- 95° Bianco satinato / Frosted white
- TC ,27 per 2700K / ,30 per 3000K / ,40 per 4000K
- IP 40
- CRI 93
- SDCM 3
- EEL D
- RG 1
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311



codice	W	Lm (3000K)	lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
8632.25...	25	3025	75.000h L80/B10	✓	✓
8632.37...	37	4425	75.000h L80/B10	✓	✓


.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmable) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)

a richiesta / on request

BUSSOLED PICCOLO - E27



- SL E27 sorgente luminosa esclusa / lamp not included
- AL non richiesto / not required
- IP 40
- 08 08 Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13 Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 06 08 Nero satinato - Bianco satinato / Frosted black - Frosted white
- 06 13 Nero satinato - Oro / Frosted black - Gold




codice	W	ON-OFF
B8-106	Max 32W	✓

Non utilizzare sorgenti alogene o ad incandescenza / Do not use halogen or incandescent lamps

BUSSOLED PICCOLO - LENS



- SL LED
- AL incluso / included
- 85° Bianco satinato / Frosted white
- TC ,27 per 2700K / ,30 per 3000K / ,40 per 4000K
- IP 40
- CRI 93
- SDCM 3
- EEL A++
- RG 1
- 08 08 Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13 Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 06 08 Nero satinato - Bianco satinato / Frosted black - Frosted white
- 06 13 Nero satinato - Oro / Frosted black - Gold
- A Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311



codice	W	Lm (3000K)	lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
8634.25...	25	3025	75.000h L80/B10	✓	✓
8634.37...	37	4425	75.000h L80/B10	✓	✓

.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmable) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)

a richiesta / on request






BUSSOLED GRANDE - E27



- SL E27 sorgente luminosa esclusa / lamp not included
- AL non richiesto / not required
- IP 40
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white




codice	W	ON-OFF
B8-107	Max 32W	✓

Non utilizzare sorgenti alogene o ad incandescenza / Do not use halogen or incandescent lamps

BUSSOLED GRANDE - LENS



- SL LED
- AL incluso / included
- A 95° Bianco satinato / Frosted white
- TC ,27 per 2700K / ,30 per 3000K / ,40 per 4000K
- IP 40
- CRI 93
- SDCM 3
- EEL D
- RG 1
- 06 Nero satinato / Frosted black
- 08 Bianco satinato / Frosted white
- A Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311



codice	W	Lm (3000K)	Lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
8642.25...	25	3025	75.000h L80/B10	✓	✓
8642.37...	37	4425	75.000h L80/B10	✓	✓
8642.50...	50	6180	60.000h L80/B10	✓	✓

.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmabile) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmabile)


a richiesta / on request



BUSSOLED GRANDE - E27



- SL** E27 sorgente luminosa esclusa / lamp not included
- AL** non richiesto / not required
- P** 40
- 08 08** Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13** Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 06 08** Nero satinato - Bianco satinato / Frosted black - Frosted white
- 06 13** Nero satinato - Oro / Frosted black - Gold




codice	W	ON-OFF
B8-108	Max 32W	✓

Non utilizzare sorgenti alogene o ad incandescenza / Do not use halogen or incandescent lamps

BUSSOLED GRANDE - LENS



- SL** LED
- AL** incluso / included
- A** 85° Bianco satinato / Frosted white
- TC** .27 per 2700K / .30 per 3000K / .40 per 4000K
- P** 40
- CRI** 93
- SDCM** 3
- EEL** D
- RG** 1
- 08 08** Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
- 08 13** Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
- 06 08** Nero satinato - Bianco satinato / Frosted black - Frosted white
- 06 13** Nero satinato - Oro / Frosted black - Gold
- A** Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311



codice	W	Lm (3000K)	lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
8644_25...	25	3025	75.000h L80/B10	✓	✓
8644_37...	37	4425	75.000h L80/B10	✓	✓
8644_50...	50	6180	60.000h L80/B10	✓	✓

.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmabile) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmabile)

a richiesta / on request