




LEO PICCOLO

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
AZ-657.../Q	12	1520	75.000h L80/B10

/DTF dimmerabile taglio di fase / phase cut dimmable
 /DIMM2 dimmerabile protocollo DALI
 /DIMM3 dimmerabile switch-DIM
 /DIMM4 dimmerabile tramite APP **CASAMBI**




Il prodotto nella finitura oro rosa e acciaio satinato ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero.
 Se li si desidera di colore bianco, specificarlo in fase di ordine.

*The rose gold and the frosted steel product are always supplied with a black bracket and adapter.
 If you prefer them in white, specify when ordering.*



LEO PICCOLO GU10

CODICE	W	Lm (3000K)	SL
AZ-190.../Q	7	560	GU10 (inclusa / included)



Il prodotto nella finitura oro rosa e acciaio satinato ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero.
 Se li si desidera di colore bianco, specificarlo in fase di ordine.

*The rose gold and the frosted steel product are always supplied with a black bracket and adapter.
 If you prefer them in white, specify when ordering.*

- 40° (a richiesta 20° e 55°) / (20° and 55° on request)
120° (GU10)
- TC 2700K / 3000K / 4000K
3000K / 4000K (GU10)
- IP 40
20 (GU10)
- CRI 93
>80 (GU10)
- SDCM 3
- EEI A+
- RG 1
- D Driver incluso / Driver included
Driver non richiesto (GU10) / Driver not request (GU10)
- 06 Nero goffrato
Embossed black
- 08 Bianco satinato
Frosted white
- 33 Oro rosa
Rose gold
- 34 Acciaio satinato
Frosted steel
- A AN035.06 anello Nero / Black ring
AN035.08 anello Bianco / White ring
AN035.33 anello Oro rosa / Rose gold ring
AN035.34 anello Acciaio satinato / Frosted steel ring




LEO PICCOLO ADATTATORE A SCOMPARSITA

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
AZ-657.../QS	12	1520	75.000h L80/B10
















/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI



Il prodotto nella finitura oro rosa e acciaio satinato ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero. Se li si desidera di colore bianco, specificarlo in fase di ordine.

The rose gold and the frosted steel product are always supplied with a black bracket and adapter. If you prefer them in white, specify when ordering.

-  40° (a richiesta 20° e 55°)
(20° and 55° on request)
-  TC 2700K / 3000K / 4000K
-  IP 40
-  CRI 93
-  SDCM 3
-  EEI A+
-  RG 1
-  D Driver incluso
Driver included
-  06 Nero goffrato
Embossed black
-  08 Bianco satinato
Frosted white
-  33 Oro rosa
Rose gold
-  34 Acciaio satinato
Frosted steel
-  A AN035.06 anello Nero / Black ring
AN035.08 anello Bianco / White ring
AN035.33 anello Oro rosa / Rose gold ring
AN035.34 anello Acciaio satinato / Frosted steel ring