




|   |   |
|---|---|
|  | 34° (a richiesta 20°)<br>(20° on request)                   |
| TC  | 2700K / 3000K / 4000K                                       |
| IP  | 40  |
| CRI   | 93  |
| SDCM  | 3   |
| EEL   | A+  |
| RG  | 1   |
| D   | Driver incluso<br>Driver included                           |
| 06  | Nero goffrato / Embossed black<br>anello Nero / Black ring  |
| 08  | Bianco satinato / Frosted white<br>anello Nero / Black ring |
| 13  | Oro / Gold<br>anello Nero / Black ring                      |

## SHINY

Elegante proiettore orientabile sui due assi, completo di sorgente luminosa a LED con tecnologia Chip On Board ad elevato indice di resa cromatica, Shiny è realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere o anodizzato. Dotato di parabola da 34°, schermo trasparente, driver e di anello interno nero, è disponibile in tre differenti dimensioni e predisposto per installazioni da binario, da parete/plafone o da incasso. A richiesta parabola con fascio 20° e anelli interni di colore bianco e oro. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

*Simple and elegant spotlight adjustable on both axes, equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source, Shiny is made from powder coated or anodized finish extruded aluminum. Furnished with a 34° reflector, clear diffuser, driver and black ring, it is available in three sizes and with different modes of installation (three phase track, wall/ceiling and recessed). On request: 20° reflector and inner ring in white or gold. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.*




## SHINY 50

| CODICE        | W  | Lm (3000K) | Lifetime        |
|---------------|----|------------|-----------------|
| A2-630.20../Q | 20 | 2280       | 50.000h L80/B10 |

REFLECTOR FREE

/DTF dimmerabile taglio di fase / phase cut dimmable  
 /DIMM2 dimmerabile protocollo DALI  
 /DIMM3 dimmerabile switch-DIM  
 /DIMM4 dimmerabile tramite APP CASAMBI

Il prodotto nella finitura oro ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero.  
 The gold product is always supplied with a black bracket and adapter.




## SHINY 50 ADATTATORE A SCOMPARSA

| CODICE         | W  | Lm (3000K) | Lifetime        |
|----------------|----|------------|-----------------|
| A2-630.18../Q5 | 18 | 2100       | 50.000h L80/B10 |

REFLECTOR FREE

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI


Il prodotto nella finitura oro ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero.  
 The gold product is always supplied with a black bracket and adapter.



## SHINY 50 PLAFONE

| CODICE       | W  | Lm (3000K) | Lifetime        |
|--------------|----|------------|-----------------|
| A2-630.18... | 18 | 2100       | 50.000h L80/B10 |

REFLECTOR FREE



- D Driver incluso / Driver included
- 06 Nero gofrato / Embossed black anello Nero / Black ring
- 08 Bianco satinato / Frosted white anello Nero / Black ring
- 13 Oro / Gold anello Nero / Black ring
- A AN015.08 anello Bianco / White ring  
AN015.13 anello Oro / Gold ring

Il prodotto nella finitura oro ha sempre lo snodo e la base di colore nero, ad eccezione della versione trimless che ha la base di colore bianco.

The gold product is always supplied with a black ceiling cup and bracket, except for the trimless recessed ceiling version, which always has a white ceiling cup.

