




Scopri la libertà di illuminare ogni angolo con il nostro proiettore FLD 24.

Grazie al suo snodo, questo proiettore ti offre la flessibilità di dirigere la luce esattamente dove ne hai bisogno. Adatto per una varietà di applicazioni, dalla valorizzazione di elementi architettonici alla creazione di atmosfere uniche in spazi commerciali, combinando design elegante e funzionalità avanzata FLD 24 nasce per soddisfare svariate esigenze illuminotecniche.

Scegli tra la versione compatta con modulo LED ad alimentazione diretta 230 Vac (DOB) o opta per la massima resa con l'alimentatore integrato. La versione DALI offre un controllo ancora più avanzato, permettendoti di modulare la luce secondo le tue esigenze. Completa il prodotto la vasta selezione di ottiche, che garantisce un'illuminazione su misura per ogni ambiente. Con il proiettore FLD 24, unisci stile, flessibilità e prestazioni in un unico dispositivo illuminante.

*Discover the flexibility of lighting with our FLD 24 floodlight. Thanks to its joint, this floodlight offers the possibility to direct light exactly where you need it. Suitable for a variety of applications, from enhancing architectural elements to creating unique atmospheres in commercial areas. Combining elegant design and advanced functionality, FLD 24 is designed to meet different lighting requirements. Choose between the compact version with a direct 230 Vac power LED module (DOB) or opt for maximum performance with the integrated power supply. The DALI version offers even more advanced control, allowing you to modulate the light according to your needs. The wide selection of beams complete the range of product, ensuring tailor-made lighting for every environment. With the FLD 24 you combine style, flexibility and performance into a single lighting fitting.*

# FLD 24



**Fld 24**  
200x32x270mm



**Fld 24 DOB**  
200x32x204mm

**Colour:**



**Product type:**

Floodlights

**Materials:**

extra-clear tempered glass, painted aluminium housing, stainless steel bracket

**Colour Temperature:**

3000K, 4000K (5000K on request)

FLD 12 è il risultato di una ricerca attenta e prolungata di linee pulite ed essenziali. La geometria distintiva dei proiettori li rende non solo adatti per l'inserimento in contesti architettonici e paesaggistici contemporanei, ma conferisce loro anche carattere e professionalità, garantendo nel contempo un'illuminazione performante.

Anche qui lo snodo centrale garantisce una flessibilità inaspettata, punto di forza aggiuntivo per questi proiettori, offrendo soluzioni versatili e adattabili alle diverse esigenze di illuminazione.

Realizzato in 2 varianti FLD 12 può essere fornito in una versione compatta con un modulo LED ad alimentazione diretta a 230 Vac (DOB) o con un alimentatore ad alta resa integrato.

FLD 12 è disponibile anche nella versione DALI, che offre una gestione più avanzata e personalizzata dell'illuminazione.

Inoltre, la vasta scelta di ottiche rende il prodotto molto versatile, permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle specifiche necessità dell'ambiente o del progetto in cui viene utilizzato il proiettore.

*FLD 12 is the result of careful and continuous research into clean and essential lines. The distinctive geometry of this floodlight makes it suitable not only for inclusion in architectural and landscape contexts, but also gives it character and professionalism, ensuring high-performance lighting at the same time.*

*Once again, the central joint provides unexpected flexibility, an additional strength for these floodlights offering versatile solutions that can be adapted to different lighting requirements.*

*Available in 2 variants, the FLD 12 can be provided in a compact version with 230 Vac direct power LED module (DOB) or with a high-performance integrated power supply. FLD 12 is available also with DALI control system, providing more advanced and personalized lighting management.*

*Furthermore, the wide range of beams makes the product versatile, allowing lighting customization according to the specific needs of the environment or project where the floodlight is used.*

# FLD 12



**Fld 12**  
200x32x216mm



**Fld 12 DOB**  
200x32x151mm

**Colour:**



**Product type:**

Floodlights

**Materials:**

extra-clear tempered glass, painted aluminium housing, stainless steel bracket

**Colour Temperature:**

3000K, 4000K (5000K on request)

