




## LEO 48 MINI

| CODICE      | W | Lm (3000K) | Lifetime        |
|-------------|---|------------|-----------------|
| A48-601E... | 8 | 1000       | 60.000h L80/B10 |

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI



Il prodotto nella finitura oro e acciaio satinato ha sempre l'adattatore di colore nero.  
Se lo si desidera di colore bianco, specificarlo in fase di ordine.

*The gold and the frosted steel product is always supplied with a black adapter.  
If you prefer it in white, specify when ordering.*

|      |  |
|------|--|
|      | 40°  |
| TC   | 2700K / 3000K / 4000K  |
| IP   | 40   |
| CRI  | 93   |
| SDCM | 3  |
| EEL  | A+   |
| RG   | 1  |
| D    | Driver remoto, escluso<br>Remote driver not included   |
| 06   | Nero goffrato<br>Embossed black  |
| 08   | Bianco satinato<br>Frosted white   |
| 13   | Oro<br>Gold  |
| 34   | Acciaio satinato<br>Frosted steel  |
| A    | AN033.06 anello Nero / Black ring<br>AN033.08 anello Bianco / White ring<br>AN033.13 anello Oro / Gold ring<br>AN033.34 anello Acciaio satinato / Frosted steel ring |