




LEO 48 PICCOLO

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
A48-603E...	12	1520	75.000h L80/B10

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM



Il prodotto nella finitura oro rosa e acciaio satinato ha sempre lo snodo e l'adattatore di colore nero. Se li si desidera di colore bianco, specificarlo in fase di ordine.

The rose gold and the frosted steel product is always supplied with a black bracket and adapter. If you prefer them in white, specify when ordering.

	40° (a richiesta 20° e 55° (20° and 55° on request))
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	93
SDCM	3
EEL	A+
RG	1
D	Driver remoto, escluso, p. 384-411 <i>Remote driver not included, p. 384-411</i>
06	Nero goffrato <i>Embossed black</i>
08	Bianco satinato <i>Frosted white</i>
33	Oro rosa <i>Rose gold</i>
34	Acciaio satinato <i>Frosted steel</i>
A	AN035.06 anello Nero / <i>Black ring</i> AN035.08 anello Bianco / <i>White ring</i> AN035.33 anello Oro rosa / <i>Rose gold ring</i> AN035.34 anello Acciaio satinato / <i>Frosted steel ring</i>